



EAN: 6414150099908
RSK: 8279041
static.oras.com/1010F-102



- ECO Building
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle

- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Kedjehållare utan kedja
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering





Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.028 l/s**

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. +70°C**
Arbetsstryck **50 - 1000 kPa**
Anslutning, mått **G3/8**
Projection **107 mm**
Backflow prevention (EN1717) **AA**
Material **Mässing**

Bestämmelser


EN standard **EN 817**
Ljudklass **I (ISO 3822) Oras lab.**

Godkännanden och Certifikat


STF certifikat **EUFI29-22005194-TH**
Sintef **Sintef Nr. 3637**
KIWA SE **1490**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06391**

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,05**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,29**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,57**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **6,91**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,19**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **519,12**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,05**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-4,92**



Reservdelar



SP1012F-GB

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	602502V	8393995
02	Skyddskåpa	1000664V	8386091
03	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
04	Reglerinsats, Green building	600979V	
05	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
06	Monteringssats	602610V	8393996
07	Strålsamlare, M24x1, -105	601166V	
07	Strålsamlare, M24x1, -102	601255V	
07	Strålsamlare, M24x1, -104	601434V	
08	Bottentätning	1002371V	
09	Nippel	159684	