



1024F ORAS SAFIRA VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS VASARNAMIUI

VALID FROM 4/2026

VIENSVIRTIS, ŽEMO SPAUDIMO

EAN: 6414150110306 static.oras.com/1024F

Vasarnamiuose skirtas montuoti virtuvinis maišytuvas ir vandens šildytuvas. Sukiojamas snapelis ir aeratorius. Gamykloje nustatytas snapelio pasukimo kampas – 120° (galima apriboti iki 40°– 80°). Didžiausias srauto greitis – 5l/min. Kaitinant vandenį nuo aeratoriaus laša vanduo, tai yra įprastas dalykas ir toks reiškinys neturėtų būti stabdomas. Aeratoriaus negalima keisti arba papildyti papildomomis dalimis.

Prijungiamas 5l talpos beslėgis vandens šildytuvas. Paprasta montuoti. Naudojimo temperatūros ribos +35° – 85°C (rekomenduojama + 65°C). Siekiant išvengti pažeidimų dėl užšalimo maišytuvą ir vandens šildytuvą būtina ištuštinti. Šį vandens šildytuvą galima naudoti tik su originaliais Oras vasarnamių maišytuvais. Maišytuvo ir vandens šildytuvo atskirai montuoti negalima.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Vandens šildytuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.072 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	580 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	178 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris

REGULIAVIMAI

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

