



- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji strumienia
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną

## DANE TECHNICZNE

### CECHY PRZEPIYWOWE

|  |                |
|--|----------------|
| Przepływ wody dla 300 kPa                | <b>0.4 l/s</b> |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s) | <b>75 kPa</b>  |

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Woda ciepła zasilająca | <b>max. +80°C</b>     |
| Ciśnienie robocze      | <b>100 - 1000 kPa</b> |
| Wielkość przyłącza     | <b>G1/2 x G3/4</b>    |
| Material               | <b>Mosiądz</b>        |

### PRZEPISY PRAWNE

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Klasa głośności | <b>I (ISO 3822) (Oras lab.)</b> |
|-----------------|---------------------------------|

### CERTYFIKATY I DEKLARACJE

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Declaration of conformity | <b>DoC</b> |
|---------------------------|------------|

