

EAN: 6414150089565 static.oras.com/1828G

Pagalbinių patalpų maišytuvus sukiojama snapu bei valymo šepetėliu. Snapo posūkio kampas 120° (keičiamas 40°- 80°). Rankenėlėje įdiegtas ECO taupymo mygtukas vandens temperatūros ir maksimalaus srauto apribojimui, kuris apeinamas jį paspaudžiant.



- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Pagalbinis šepetėlis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- 1 srovės

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.07 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	105 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	Ø 10 mm
Projekcija	214 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	HC
Medžiaga	Žalvaris

REGULIAVIMAI

EN standartas	EN 817, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

STF sertifikatas	EUF129-20000935-TH1
Declaration of conformity	DoC



