



Oras Apollo käsiduškolme pihustusrežiimi, EcoFlow vee vooluhulga kontrolli ja katlakivi teket vältiva tehnoloogiaga.

- Tarvikud
- Kroom
- Eco flow vee vooluhulga kontroll, Katlakivi vältiv tehnoloogia
- Tavapärane ühtlane ja pehme veevool, Värskendav tugev veevool virgutab ja värskendab keha, Lõdvestav meeldivalt pehme veevool kogu kehale
- ø 95 mm
- 3-pihustusrežiimi

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.15 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.3 l/s

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	50 - 500 kPa
Ühenduse mõõt	G1/2
Materjal	Komposiit

MÄÄRUSED

EN standard	EN 1112
-------------	---------

HEAKSKIIDUD JA DEKLARATSIOID

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06395

JÄTKUSUUTLIKKUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,45
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,50

