



Oras Apollo rokas duša

ar trim plūsmas iespējām, tai skaitā Eko plūsmas kontroli, ar kalķakmens aizsardzības tehnoloģiju

- Aksesuāri
- Hroms
- Eko plūsmas kontrole, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija
- Normāla - vienmērīga un mīksta ūdens plūsma, Atsvaidzinoša - spēcīga ūdens plūsma, aktivizē un atsvaidzina ķermeni, Relaksējoša - mīksta ūdens plūsma, patīkama visam ķermenim
- 3 režīmi

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA	
Eco-plūsma pie 300 kPa	0.15 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.3 l/s
TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS	
Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	50 - 500 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Materiāls	Kompozītmateriāls
NOTEIKUMI	
EN Standarts	EN 1112
APSTIPRINĀJUMU VEIDI	
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06395
ILGTSPĒJA	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,45
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,50

