



## 2602FH-80 ORAS OPTIMA STYLE HÅNDVASKARMATUR

ET-GREB, BIDETTA

EAN: 6414150103681

Oras Optima Style Håndvaskarmatur i børstet stål er et moderne og elegant bordmonteret armatur med et-greb og Bidetta funktion. Det har pin greb og varmt/koldt symboler for nem betjening. Armaturet har en fast tud og leveres med en Bidetta håndbruser, holder og bruserslange på 1750 mm. Lavet i DZR messing er dette produkt både holdbart og effektivt. Oras Optima Style er den perfekte nyhed til dit badeværelse.



- Bordmontret
- Børstet stål
- Fast tud
- Standard luftblander, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Håndbruser, Holder til bruser, Bruserslange (1750 mm)
- Bidetta håndbruser
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Ø 30 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing
- Uden bundventil
- 1 stråle

### TEKNISKE DATA

#### FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	195 kPa

#### TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	168 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	HC
Materiale	brass

#### BESTEMMELSER

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

#### GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER

STF certifikat	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

#### BÆREDYGTIGHED

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,41
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,11
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,24

