

EAN: 6414150107689
RSK: 8276432
static.oras.com/2613FH-33





Tvättställsblandare med en unik fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch, förinställd temperatur och automatisk avstängning. Slang och väggfäste ingår. Användarvänlig pinnspak som är enkel att greppa. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes och temperaturspär. Flödeskontroll 6l/min. Avzinkningshårdig 4MS mässing. F = flexibla anslutningar.

Så här fungerar den fjärrstyrda Smarta Bidetta handduschen: när handduschen lyfts ur sitt fäste startar blandarens vattenflöde. När knappen på handduschen trycks in växlar flödet mellan blandare och handdusch. När den Smarta Bidetta handduschen återplaceras i sitt fäste så stänger blandaren automatiskt av flödet.

När fantastisk design blir en attraktion i sig, så vet du att den kommer att göra skillnad i ditt liv. Förutom att väcka skönhet till liv, är denna nya klassiker även designad för att ta alla moderna badrum upp till nästa nivå. Smal design och graciösa former gör denna blandare till höjdpunkten i vilket badrum som helst.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Bidetta, Batteridrivna, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Handdusch, Fäste för handdusch, Duschslang (1750 mm)
- Fjärrstyrd Smart Bidetta
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspär (eftermonterbar)
- ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Magnetventil
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing
- Utan lyftventil
- 1 strålläge





Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	195 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	133 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing

Programinställningar

Automatisk spolning	off (off/1-120 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)

Elektroniska egenskaper


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)

Bestämmelser


EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55

Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	RED



Reservdelar



SP2613FH-33

	Namn	Kod	RSK
01	Spak Matt svart	1012011V-33	8387237
02	Fästmutter, M34x1.5, SW30	1012133V	8387014
03	Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
04	Strålsamlare och nyckel, PCA 1.5 gpm Matt svart	1012273V-33	8280061
05	Monteringssats	602629V	
06	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
07	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
08	Temperaturratt	602062V	8397000