



- Sienas montāža
- Hroms
- Rokas duša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm), Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija, Pagrieziena ierobežotājs
- Normāla - vienmērīga un mīksta ūdens plūsma, Masāža - spēcīga ūdens plūsma, pateicoties rotējamām izsmidzināšanas sprauslām, Lietus - vienmērīga un spēcīga ūdens plūsma
- Šļūtenes savienojums, grozāms
- 3 režīmi

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA	
Eco-plūsma pie 300 kPa	0.20 l/s
TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS	
Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	50 - 500 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Materiāls	Misiņš/Plastmasa
NOTEIKUMI	
EN Standarts	EN1112
Trokšņu klase 0.2 l/s	I (ISO 3822)
APSTIPRINĀJUMU VEIDI	
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06395
ILGTSPĒJA	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	4,65
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,89
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module D (kg CO2 eq.)	-1,61

