



- Green Building
- Tasoasennus
- Kromi
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Vipupohjaventtiili, Ketjunpidin ilman ketjua
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 35 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Yksipulttikiinnitys

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

| | |
|--|-----------|
| Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) | 0.056 l/s |
|--|-----------|

TEKNISET OMINAISUUDET

| | |
|---------------|---------------|
| Lämmin vesi | max. +70°C |
| Käyttöpaine | 50 - 1000 kPa |
| Liitântäkkoko | G3/8 |
| Uloottuma | 103 mm |
| Materiaali | Messinki |

MÄÄRÄYKSET

| | |
|--------------|------------------------|
| EN standardi | EN 817 |
| Ääniluokka | I (ISO 3822) Oras lab. |

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOIOT

| | |
|---------------------------|-----------|
| KIWA SE | 1413 |
| Declaration of conformity | DoC |
| EPD | S-P-06391 |

VASTUULLISUUS

| | |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 7,57 |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | 0,21 |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | 1038,24 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | 0,01 |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | 0,02 |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | 0,06 |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | -5,39 |

