



Oras Apollo dušikomplekt 9 l/min, mis sisaldab käsiduši, 650 mm dušilifti ja 1750 mm dušivoolikut.

- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti liugur, Dušivoolik (1750 mm), Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Intensiivne, tugev ja virgutav veevool
- 1-pihustusrežiim

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.15 l/s
--	----------

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	50 - 500 kPa
Ühenduse mõõt	G1/2
Läbimõõt	Ø 18 mm
Paigalduslaius	max 650 mm
Pikkus/Kõrgus	700 mm

MÄÄRUSED

EN standard	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------

HEAKSKIIDUD JA DEKLARATSIOID

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06395

JÄTKUSUUTLIKKUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	1,22
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,19

