

EAN: 6414150085802 [static.oras.com/6622C](http://static.oras.com/6622C)

Bezkontakta zemapmetuma izlietnes jaucējkrāna dekoratīvā daļa, aukstam vai iepriekš sajauktam ūdenim. Elektroapgāde 12 V. Aprīkots ar funkcionālo mezglu un 310 mm izteku. Komplektē ar Oras Bluebox (Nr. 2081 vai 2080), transformators (Nr. 199275) un vajadzīgais kabeļa garums (Nr. 200510-200570) ir jāpasūta atsevišķi. Parametrus var mainīt ar komplektā iekļauto magnētisko atslēgu.



- Sabiedriskie objekti
- Vienšienas montāža ar iebūvēto daļu
- Hroms
- PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām, CASCADE® - kaskādes plūsma
- Dubļu filtrs (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventīlis, Vadības bloks, Gaismas indikators (-i)
- Viens pievads aukstam vai sajauktam ūdenim
- Regulējami programmatūras iestatījumi (ar magnētisko atslēgu)
- Apaļa dekoratīvā daļa
- Bez transformatora
- Oras Electra kabelis: 200510 - garums 1000mm; 200515 - garums 1500mm; 200520 - garums 2000mm; 200525 - garums 2500mm; 200530 - garums 3000mm; 200570 - garums 7000mm; 600638 - garums 3000mm (kabelis ar atvērtu galu) - jāpasūta atsevišķi.

## TEHNISKIE DATI

### PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.08 l/s**

### TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde **max. +70°C**  
 Darba spiediens **100 - 1000 kPa**  
 Projekcija **310 mm**  
 Materiāls **Misiņš**

### PROGRAMMATŪRAS IESTĀTĪJUMI

Skalošanas periods **3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)**  
 Automātiskās skalošanas **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**  
 Automātiskās skalošanas periods **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**  
 Maksimālais plūsmas periods **60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)**

### ELEKTRONIKA

Elektrobarošana **12 V**

### NOTEIKUMI

EU Directive **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN Standarts **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Aizsardzības klase **IP 55**

### APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity **LVD**

