

# 7149-109 ORAS OPTIMA STYLE ECO VONIOS IR DUŠO MAIŠYTUVAS SU DUŠO KOMPLEKTU

TERMOSTATINIS

EAN: 6414150099854 [static.oras.com/7149-109](http://static.oras.com/7149-109)

Sukurta taip, kad darytų įspūdį ir būtų elegantiškas sprendimas bet kokiam vonios kambariui. Šis termostatas užtikrina patogiausią ir maloniausią dušo patirtį kiekvieną dieną. Dėmesys sutelktas į aukštą našumą, o kartu atkreiptas dėmesys į estetiką ir detales, kad būtų užtikrintas elegantiškas įrenginys.

Rankenos sukurtos taip, kad būtų elegantiškos ir kartu užtikrintų gerą sukibimą, kad būtų lengva. Mūsų naujai sukurta magnetinė lentyna "MagShelf" užbaigia dizainą ir kartu uždengia jungtį su siena. Elegantiškas rankinis dušas sukurtas taip, kad tiktų kiekviename vonios kambaryje.

Mūsų 3 srovių rankinį dušą lengva valdyti, o gražaus dizaino mygtuku galima lengvai keisti vandens sroves.

Rankinio dušo slankiklis sukurtas taip, kad jį būtų lengva valdyti ir viena ranka lengvai reguliuoti aukštį.



Elegantiškas dizainas ir visiškas malonumas

- Ekologiška statyba
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė, Keičiamas srovės kampas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Eco Flow kontrolė, Rankinis dušas, MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Dušo stovas, Antikalkinė technologija, Muilinė, Apsauginė žarnos kasetė, Montavimo komponentai
- Įprasta – vienodas ir švelnus vandens srautas, Masažuojanti – paslankių purkštukų dėka sukuriamas stiprus, besikeičiantis vandens srautas, Lietaus – vienodas ir švelnus vandens srautas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Tiesioji jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Trumpinama, Žarnos tipas – susivijanti
- Be jungčių
- 3 srovių

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) **0.13 l/s**

### TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	<b>max. +65°C</b>
Darbinis spaudimas	<b>100 - 1000 kPa</b>
Pajungimo dydis	<b>G3/4</b>
Montavimo plotis	<b>150 ± 3 mm</b>
Projekcija	<b>131 mm</b>
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	<b>EB</b>
Medžiaga	<b>Žalvaris/Plastikas</b>

### REGULIAVIMAI

EN standartas	<b>EN1111</b>
Triukšmo klasė	<b>I (ISO 3822)</b>

### SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

**TVARUMAS**

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>15,42</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,40</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1505,40</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,84</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-10,08</b>

