



- Vägghönsrad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, Justerbar flödesvinkel
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste, Justerbara väggfästen, Duschslang (1750 mm), Duschstång, Anti-kalk funktion, Tvålkopp, Ledad duschslang (vridningsfri), Flexibla monteringspunkter
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle, Massage – Stark vattenstråle tack vare roterande spraymunstycket, Regn – Jämn och stark vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Rak koppling/ar, Direkt anslutning, Täckplatta(-or)
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.22 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing/Plast

BESTÄMMELSER

EN standard	EN1111
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

