

7149N ORAS OPTIMA STYLE AMME- JA SUIHKUHANA JA SUIHKUSETTI

TERMOSTAATTINEN

EAN: 6414150099540

Termostaattinen suihkuhana jossa juoksuputki, helppokäyttöinen vaihdin, lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamasäädin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarvikkeille. Suihkusetissä 1750 mm pitkä suihkuletku joka pyörii liittimestään estäen letkun kiertymisen, suihkutanko, saippuateline, käsisuihkun pidike, käsisuihku jossa kolme säätövaihtoehtoa sekä helposti puhdistettava siivilä. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.

Oras Optima Style on suunniteltu säilyttämään ja tarjoamaan tyylikäs ratkaisu mihin tahansa kylpyhuoneeseen, suorituskykyä unohtamatta. Nauti yksinkertaisesti paremmasta suihkukokemuksesta joka ikinen päivä.



- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Saippuateline, Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemistä estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorat liittimet, Suorakytkentä yhdistäjiin, Peitelaiapat
- Lyhennettävissä, Kiertymisen estävä letkuliitin
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	150 ± 3 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Komposiitti

MÄÄRÄYKSET

EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,85
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,15

