



- Sienas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma, Regulējams plūsmas leņķis
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Easy-Grip rokturis, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Šļūtene (1750 mm), Dušas stienis, Kaļķakmens aizsardzības tehnoloģija, Ziepju trauks, Pagrieziena ierobežotājs, Maināmi montāžas punkti
- Normāla - vienmērīga un mīksta ūdens plūsma, Masāža - spēcīga ūdens plūsma, pateicoties rotējamām izsmidzināšanas sprauslām, Lietus - vienmērīga un spēcīga ūdens plūsma
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventilis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Taisnais savienojums (-i), Tiešs savienojums (-i), Rozete (-s)
- Var saīsināt, Šļūtenes savienojums, grozāms
- Bez savienojumiem
- 3 režīmi

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.12 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.22 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	250 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	150 ± 3 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš/Plastmasa

NOTEIKUMI

EN Standarts	EN1111
Trokšņu klase 0.2 l/s	I (ISO 3822)

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,85
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,15

