

EAN: 6414150099540

Optima sett med badekar- og dusjkran og dusjsett.

Et elegant dusjsett med en deilig hånddusj som har tre ulike stråletyper.

Termostat dusjkran som har en nytvirket "Magshelf" hylle som dekker tilkobling mot vegg.



Pakke der du får både badekarkran og dusjsett

- 7140N badekar- og dusjkran

- 2790N dusjsett med digital hånddusj

- Veggmontert
- Krom
- Fast tut
- CASCADE® - stråle, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Varmt/kaldt symbol, Grepsvennlig hendel, Hendel med øko-funksjon
- Dreibar omkaster, Integrrert i mengderatt
- Hånddusj, MagShelf. Avtagbar hylle med magnetfeste, Veggbrakett justerbar, Dusjslange (1750 mm), Veggstang, Anti-kalk teknologi, Såpeholder, Antikrøll for dusjslange, Avstandsklosser veggfeste
- Normal - jevn og myk vannstråle, Massasje - Sterk vannstråle på grunn av roterende dyser, Regn - Jevn og sterk vannstråle
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmerbeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Rette kupling(er) for vegg, Direkte tilkobling, Dekkplate(r)
- Kan forkortes på lengden, Dusjslange guide
- Uten koblinger
- 3-spray

## TEKNISK DATA

### FLOW ATTRIBUTTER

Øko-stråle ved 300 kPa	0.12 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.22 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	250 kPa

### TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	150 ± 3 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

### BESTEMMELSER

EN Standard	EN1111
Støyklasse 0.2 l/s	I (ISO 3822)

### GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

### BÆREKRAFTIGHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,85
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,15

