

EAN: 6414150099540



- Vägghmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, Justerbar flödesvinkel
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste, Justerbara väggfästen, Duschslang (1750 mm), Duschstång, Anti-kalk funktion, Tvålkopp, Ledad duschslang (vridningsfri), Flexibla monteringspunkter
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle, Massage – Stark vattenstråle tack vare roterande spraymunstycken, Regn – Jämn och stark vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Rak koppling/ar, Direkt anslutning, Täckplatta(-or)
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.22 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing/Plast

BESTÄMMELSER

EN standard	EN1111
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,85
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,15

