



- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Õhustatud veesammas
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Kuuma/külma sümbolid, Easy-Grip pinnatötlusega kahv(ad), Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere
- Tsingikaokindel messing
- ilma liidesteta

## TEHNILISED ANDMED

### VOOLUHULK

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	<b>0.12 l/s</b>
Vooluhulk 300 kPa	<b>0.22 l/s</b>
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	<b>250 kPa</b>

### TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi	<b>max. +80°C</b>
Kasutussurve	<b>100 - 1000 kPa</b>
Ühenduse mõõt	<b>G1/2</b>
Paigalduslaius	<b>40 mm</b>
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	<b>EB</b>
Materjal	<b>Messing/Plastik</b>

### MÄÄRUSED

EN standard	<b>EN1111</b>
Hääleklass	<b>I (ISO 3822)</b>

### HEAKSKIIDUD JA DEKLARATSIOOID

Declaration of conformity	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06397</b>

### JÄTKUSUUTLIKKUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>14,28</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,51</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1266,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>1,02</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-9,06</b>

