



- Seinäasennus
- Kromi
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman yhdistäjiä

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Asennusleveys	40 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Komposiitti

### MÄÄRÄYKSET

EN standardi	EN1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)

### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

### VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,06

