

7151N ORAS OPTIMA STYLE DUŠO MAIŠYTUVAS, 40CC

TERMOSTATINIS

EAN: 6414150099434 static.oras.com/7151N

Sukurta taip, kad darytų įspūdį ir būtų elegantiškas sprendimas bet kokiam vonios kambariui. Šis termostatas užtikrina patogiausią ir maloniausią dušo patirtį kiekvieną dieną. Dėmesys sutelktas į aukštą našumą, o kartu atkreiptas dėmesys į estetiką ir detales, kad būtų užtikrintas elegantiškas įrenginys.

Rankenos sukurtos taip, kad būtų elegantiškos ir kartu užtikrintų gerą sukibimą, kad būtų lengva.

Elegantiškas dizainas ir visiškas malonumas

- Montuojamas sienoje
- Chromas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis
- DZR žalvario korpusas
- Be jungčių

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.12 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.22 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	250 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Montavimo plotis	40 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris/Plastikas

REGULIAVIMAI

EN standartas	EN1111
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,06

