



- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Temperatūros saugos funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (2000 mm), Eco Flow kontrolė, Sukiojama rutulinė jungtis
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- 3 srovių

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.21 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	160 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Montavimo plotis	150 ± 3 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris/Plastikas

REGULIAVIMAI

EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

STF sertifikatas	EUF129-20002662-TH4
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	25,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,66
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2431,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-16,52

