

7192NU-33 Oras Optima Style Vihmadušiga segistikomplekt



EAN: 6414150099786

static.oras.com/7192NU-33

Termostaatsegistiga vihmadušisüsteem. Seatav seinakinnitus. Seatav dušilifti liugur. Integreeritud suundvahetaja. Turvapiirajaga temperatuuriseadekahv. EcoFlow vee vooluhulga kontroll. Kattakivi vältiva tehnoloogiaga käsidušš (3 pihustusrežiimi) ja kuulliidendiga pööratav üladušš (Ø 250 mm), dušivoolik. Magnetkinnitusega "MagShelf" dušitarvikute alus. Komplektis ekstsentrikliidesed, prügipüüdurid ja peiteäärikud. Nanokeraamiline pinnatöötlus.



- Dušilähendused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Kuuma/külma sümbolid, Easy-Grip pinnatõõtlusega kahv(ad), Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Käsidušš, Keskasendisse lukustatav, MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment, Seatav dušiliifti liugur, Pööratav üladušš, Dušivoolik (1750 mm), Dušiliift, Katlakivi vältiv tehnoloogia, Mittekeerduv voolik, Seatavad kinnitused
- Tavapärane ühtlane ja pehme veevool, Masseeriv tugev veevool tänu pöörispihustitele, Vihmana langev tugev ühtlane veevool
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilööklapid, Prügipüüdur(id)
- Ekstsentrikliides(ed), Peiteäärikud, Summutid
- Muudetav pikkus/võimalus lühendada, Anti-twist voolikuliitmik
- 3-pihustusrežiimi





Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.12 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.20/0.20 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	250 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 15 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing/Plastik

Määrsused


EN standard	EN1111
Häälklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	23,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,21
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,47
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	27,13
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,49
EPD module D (kg CO2 eq.)	-17,73



Varuosad



SP7192N-33

	Nimetus	Kood
01	Dušiheidik Matt must	1013325V-33
02	Dušilifti liugur Matt must	1012974V-33
03	Riiul Matt must	1012484V-33
04	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
05	Veevooluhulga seadekahv Matt must	1006775V-33
06	Suundvahetaja	198282V
07	Tagasilöögiklapp, DN15	105311
08	Termostaat/seadeosa	178780V
09	O-tihendikomplekt	178796V
10	Temperatuuriseadekahv Matt must	1006752V-33