



- Ekologiška statyba, Housing
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija, Temperatūros saugos funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija, Apsauginė žarnos kasetė
- Intensyvi – gaivinantį vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Thermostatic comfort cartridge for precise temperature control, Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys)
- Trumpinama
- Be jungčių
- 1 srovės

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) **0.125 l/s**

### TECHNINĖS YPATYBĖS

DN dydis **DN15**  
 Vandens temperatūra **max. +65°C**  
 Darbinis spaudimas **100 - 1000 kPa**  
 Pajungimo dydis **G3/4**  
 Montavimo plotis **150 ± 3 mm**  
 Atbulinis vožtuvas (EN1717) **EB**  
 Medžiaga **Žalvaris**

### REGULIAVIMAI

EN standartas **EN 1111, EN 1112, EN 1113**  
 Triukšmo klasė **I (ISO 3822) Oras lab.**

### SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity **DoC**  
 EPD **S-P-07819**

### TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **19,48**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,51**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1447,50**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,04**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,04**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,07**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-12,73**

