



- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija, Temperatūros saugos funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Eco Flow kontrolė, Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- Įprasta – vienodas ir švelnus vandens srautas, Gaivinanti = intensyvi vandens srovė, pažadina ir gaivina kūną, Atpalaiduojanti – maloni, švelni visam kūnui vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis
- Trumpinama
- Be jungčių
- 3 srovių

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	180 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +65°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/4
Montavimo plotis	150 ± 3 mm
Projekcija	435 - 460 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

REGULIAVIMAI

EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,66
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3010,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,85

