



# 7412G-33 ORAS NOVA ECO SUIHKUHANA JA SUIHKUSETTI

TERMOSTAATTINEN

EAN: 6414150103261 [static.oras.com/7412G-33](http://static.oras.com/7412G-33)



- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Ekotoiminto
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkuletku (1500 mm), Eko-virtaustoiminto
- Eco – Vettä säästävä vesisuihku
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre
- 1 suihkutoiminto

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) 0.12 l/s

### TEKNISET OMINAISUUDET

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäkokoko	G3/4
Asennusleveys	150 ± 15 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

### MÄÄRÄYKSET

EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

### VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,78
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,35

