




EAN: 6414150100581
static.oras.com/7464-33



- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija, Temperatūros saugos funkcija
- Eco Flow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis





Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.19 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	165 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	M26x1.5
Montavimo plotis	160 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 1111
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.

Sertifikatai ir Deklaracijos


KIWA SE	1598
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,42
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,97
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,77
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,20



Atsarginės dalys



SP7460-33

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė Matinė juoda	1014422V-33
02	Darbinis ventilis	109898
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
03	Filtras, G1/2, DN15	198094/2
04	Tarpinių komplektas	178796V
05	Termostatas	178780V
06	Temperatūros rankenėlė Matinė juoda	1008607V-33