




EAN: 6414150100581
static.oras.com/7464-33



- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Eco - ūdens taupīšanas funkcija, Ūdens temperatūras drošības funkcija
- Eko plūsmas kontrole
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Temperatūras iestatījums ir fiksējams
- Keramiskais ventils, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vītne





Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.19 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.27 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	165 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	M26x1.5
Iekārtas platums	160 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 1111
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi


KIWA SE	1598
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Ilgspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,42
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,97
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,77
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,20



Rezerves daļas



SP7460-33

	Nosaukums	Kods
01	Plūsmas kontroles rokturis Matēta melna	1014422V-33
02	Ventīja mehānisms	109898
03	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
03	Dubļu filtrs, G1/2, DN15	198094/2
04	Blīvgredzenu komplekts	178796V
05	Termostata kasete	178780V
06	Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna	1008607V-33