



9110FZ-33 Oras Electra Safety Håndvaskarmatur, 3 V, Bluetooth



EAN: 6414150102080
VVS: 704279411

static.oras.com/9110FZ-33



Electra 91-serien er designet til at komplimentere ethvert nyt badeværelse. Det nye skarpe design giver en illustration af, at vandhanen læner sig fremad, men giver dig stadig god højde til at sikre fri plads til hænderne i ethvert givet håndvaskdesign. Vigtige funktioner: luftblander med vippefunktion +/- 10° for mere fleksibel installation, nyeste sensorteknologi for bedre detektering og betjeningskomfort, bluetooth-teknologi til nem justering af personlige indstillinger, beskyttelse mod skoldning, temperaturmåling, batteri og strømkabel.

- Håndvask
- Offentlige steder, Industri, Housing
- Berøringsfri, Batteridrevet, Separat transformer, Bluetooth®, Blyfri
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Advanced PSD sensor, Indikator for lavt batteriniveau, Lys indikeret funktion(er), Smart antiscalding protection
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	123 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Composite



Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Elektrisk tilslutning	9 V
Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestemmelser


EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,28
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,89
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,70



Reserve dele



SP9110FZ-33

	Navn	Kode	VVS
01	Luftblander, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Mat sort	1016723V-33	704280951
02	Vindue	1015362V	704279990
03	Pilotventil	1008658V	704280929
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V	704280959
05	Temperatur reguleringsdel	1010630V	704280919
06	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1017587V-33	
07	Bespændingssæt	602610V	704270996
08	Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884
09	Batteriboks, 3 V	290006	704283506