

9212FZ-104 ORAS ELECTRA ECO+ PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, 3 V, BLUETOOTH

BEKONTAKTIS, BIDETTA, MAITINIMAS BATERIJA, MAITINIMAS PER TRANSFORMATORIŲ, BLUETOOTH®, LEAD FREE



„Electra“ 92 serija suteikia Jums visiškai naują modernų maišytuvą su apvalinto kvadrato formos korpusu bei snapeliu. Tai suteikia maišytuvui naują ir modernų stilių. Švelnaus kvadrato formų dizainas puikiai atitiks modernaus vonios kambario tendencijas.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

Aeratorius su ECO ribojimu, skirtas ekologiškam pastato įrengimui
 Naujausia jutiklio technologija dar tikslesniam atpažinimui ir operatyvumui
 Bluetooth® technologija – lengvam nustatymų pritaikymui pagal individualius poreikius
 Apsauga nuo nusiplikimo
 Temperatūros sekimas
 Bluetooth® nuotolinio valdymo bidetta
 Baterija ir maitinimo laidas

„Bluetooth“ bekontaktis maišytuvai su ECO ribojimu, skirtas ekologiškam pastato įrengimui. Nauja patobulinta temperatūros svirties konstrukcija, užtikrinanti patogesnę suėmimą ir lengvesnę reguliavimą. SMART – išmanusis „Bluetooth“ ryšį palaikantis jutiklis su 3 optiniais lęšiais, užtikrinančiais dar tikslesnį veikimą, palaiko elektroninės programėlės jungtį, kad būtų galima suasminti ir lengvai reguliuoti jutiklio nustatymus. SMART nuotolinio valdymo „bidetta“ su automatinė vandens įjungimo ir išjungimo funkcija. Sumanus temperatūros sekimas ir apsauga nuo nusiplikimo pavojus. Vandens kanalai neturi sąlyčio su metalais dėl naudojamos aukšto spaudimo kompozito konstrukcijos. Lengvas, greitas ir itin paprastas montavimas su „3S Installation“ sistema.

- Ekologiška statyba
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Advanced PSD sensor, Žemo voltažo indikatorius, Šviesos signalo funkcija (-os), Smart antiscalding protection
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Reguliuojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)
- 1 srovės

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) **0.057 l/s**

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra **max. +70°C**
 Darbinis spaudimas **100 - 1000 kPa**
 Pajungimo dydis **G3/8**
 Projekcija **117 mm**
 Atbulinis vožtuvas (EN1717) **EB**
 Medžiaga **Kompozitas**

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi **3 s (1-20 s)**
 Automatinis nuplovimas **off (off/1-120 h)**
 Automatinis nuplovimas laikotarpis **30 s (1-1800 s)**
 Maksimali srovės tekėjimo trukmė **2 min (1 - 1800 s)**

ELEKTRONINIAI PARAMETRAI

Maitinimo šaltinis **9 V**
 Baterija **AA 1.5 V Lithium x 2**
 Bluetooth version **5.x (D060576)**

ATSARGINĖS DALYS



SP9212FZ-GB

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1, -105	601166V
01	Aeratorius, M24x1, -104	601434V
02	Window	1012249V
03	Pagalbinis vožtuvas	1008658V
04	Sensorius, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatūros reguliatorius	1010630V
06	Temperatūros rankenėlė Chromas	1017587V
07	Tvirtinimo komplektas	602610V
08	Baterija, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
09	Baterijos dėklas, 3 V	290006